

TF/C40 TRASMISSIONI FLESSIBILI A LAMELLE IN ACCIAIO C40 / STEEL C40 FLEXIBLE LAMELLAE TRANSMISSIONS

Giunto standard: acciaio UNI EN 10277 C40

Standard coupling: steel UNI EN 10277 C40

Perni standard: acciaio zincato

Standard pivot: galvanized steel

Pacco lamellare PN: acciaio zincato temperatura di esercizio -30° +120°

PN Package lamellae: galvanized steel operating temperature -30° +120°

Flange: acciaio UNI EN 10277 C40

Flange: steel UNI EN 10277 C40

Allunga centrale: acciaio UNI EN 10305-1-E235+A

Central spacer: steel UNI EN 10305-1-E235+A



A richiesta trasmissione completamente in INOX

Entirely stainless steel transmission upon request

Varianti/Variants:

TF xxx C40 GN → pacco lamellare con lamelle C67 e bussole in acciaio normale / Lamellae pack with C67 lamellae and standard steel taper look

GLI → pacco lamellare con lamelle INOX e bussole in acciaio normale / Lamellae pack with INOX lamellae and standard steel taper look

GTI → pacco lamellare completamente INOX / Entirely INOX lamellae pack

TIPO TYPE	Mt Torque [Nm] max.	Ø grezzo/max. raw/max. [mm]	F [mm]	L [mm]	H [mm]	K [mm]	M [mm]	S [mm]	N° Perni Pivot	Ø Perni Pivot
TF 95 C40	640	- / 35	90	A richiesta Upon request	16	10	48	35	8	10XM10
TF 110 C40	920	- / 50	110		16	10	66	55	12	10XM10
TF 135 C40	1420	- / 60	135		16	12	80	65	12	12XM12
TF 150 C40	1600	- / 70	152		16	14	95	75	12	12XM12
TF 186 C40	2800	- / 95	185		26	15	125	80	16	12XM12
TF 216 C40	3500	- / 100	215		26	20	145	95	16	12XM12
TF 227 C40	7200	45 / 100	225		36	25	140	110	8	24XM18
TF 250 C40	12000	45 / 120	250		37	38	164	120	12	24XM18
TF 300 C40	18000	50 / 147	300		37	38	206	145	12	24XM18
TF 350 C40	27000	60 / 180	350		47	60	260	170	16	24XM24
TF 400 C40	36000	70 / 200	400			60	282	200	20	24XM24
TF 450 C40	50000	75 / 220	450			72	340	210	24	24XM24
TF 500 C40	70000	75 / 260	500			72	400	250	28	24XM24
TF 550 C40	88000	75 / 300	550			72	440	270	32	24XM24
TF 630 C40	180000	90 / 300	630			90	430	295	24	45XM30
TF 730 C40	220000	130 / 350	730			90	500	310	28	45XM30
TF 830 C40	290000	130 / 400	830			90	615	320	32	45XM30
TF 900 C40	370000	130 / 480	900			90	700	340	36	45XM30

