

FSA GIUNTO FLESSIBILI A LAMELLE CON SPAZIATORE / FLEXIBLE LAMELLAE COUPLINGS WITH SPACER

Giunto standard: ghisa UNI EN 1561 EN-GJL-HB 175

Standard coupling: cast iron UNI EN 1561 EN-GJL-HB 175

Perni standard: acciaio zincato

Standard pivot: galvanized steel

Pacco lamellare PN: acciaio zincato temperatura di esercizio -30° +120°

PN Package lamellae: galvanized steel operating temperature -30° +120°

Spaziatore: ghisa UNI EN 1561 (da 95 a 226)

Spacer: cast iron UNI EN 1561 (from 95 to 226)

Spaziatore: acciaio UNI EN 10305-1-E235+A - UNI EN 10297-1-E355+AR (da 227 a 900)

Spacer: steel UNI EN 10305-1-E235+A - UNI EN 10297-1-E355+AR (from 227 to 900)



Varianti/Variants:

- FSA xxx GN** → pacco lamellare con lamelle C67 e bussole in acciaio normale / Lamellae pack with C67 lamellae and standard steel taper look
- GLI** → pacco lamellare con lamelle INOX e bussole in acciaio normale / Lamellae pack with INOX lamellae and standard steel taper look
- GTI** → pacco lamellare completamente INOX / Entirely INOX lamellae pack

TIPO TYPE	Mt torque [Nm]	[giri/min] [RPM] max.	Ø grezzo/max. raw/max. [mm]	F [mm]	L [mm]	H [mm]	K [mm]	M [mm]	S [mm]	R [mm]	N° Perni Pivot	Ø Perni Pivot	peso weight [Kg]
FSA95	250	6000	- / 32	90	170	11	10	48	35	100	8	10XM10	4
FSA110	540	6000	- / 42	110	190	11	10	66	45	100	12	10XM10	7
FSA135	1260	6000	- / 50	135	200	13	12	80	50	100	12	12XM12	12
FSA150	1420	5300	- / 60	150	220	13	14	95	60	100	12	12XM12	20
FSA186	2150	4000	- / 75	185	280	20	15	115	70	140	16	12XM12	28
FSA216	2600	3300	- / 90	215	320	20	20	145	90	140	16	12XM12	53
FSA226	2950	3200	40 / 90	225	440	26	25	145	130	180	16	12XM12	77
FSA227	3900	3200	45 / 90	225	440	28	25	140	130	180	8	24XM18	77
FSA250	6800	3000	45 / 95	250	550	28	38	147	150	250	12	24XM18	100
FSA300	8300	2500	50 / 110	300	610	28	38	182	180	250	12	24XM18	160
FSA350	11500	2200	60 / 120	350	700	37	60	200	200	300	16	24XM24	240
FSA400	18000	1800	70 / 140	400	740	37	60	230	220	300	20	24XM24	320
FSA450	23000	1600	75 / 160	445	910	37	72	252	240	430	24	24XM24	500
FSA500	34000	1400	75 / 180	495	950	37	72	288	260	430	28	24XM24	700
FSA550	45000	1200	75 / 210	545	990	37	72	322	280	430	32	24XM24	850
FSA630	90000	1000	90 / 250	625	1060	58	90	375	280	500	24	45XM30	1460
FSA680	120000	900	140 / 270	680	1060	58	90	405	280	500	28	45XM30	2040
FSA800	160000	760	130 / 250	795	1100	58	90	420	300	500	32	45XM30	2300
FSA900	220000	680	130 / 300	900	1100	58	90	450	300	500	36	45XM30	2600

