

F/C40 GIUNTI FLESSIBILI A LAMELLE IN ACCIAIO C40 / STEEL C40 FLEXIBLE LAMELLAE COUPLINGS

Giunto standard: acciaio UNI EN 10277 C40

Standard coupling: steel UNI EN 10277 C40

Perni standard: acciaio zincato

Standard pivot: galvanized steel

Pacco lamellare PN: acciaio zincato temperatura di esercizio -30° +120°

PN Package lamellae: galvanized steel operating temperature -30° +120°

A richiesta giunto completamente in INOX

Entirely stainless steel coupling upon request



Varianti/Variants:

F xxx C40 GN → pacco lamellare con lamelle C67 e bussole in acciaio normale / Lamellae pack with C67 lamellae and standard steel taper look

GLI → pacco lamellare con lamelle INOX e bussole in acciaio normale / Lamellae pack with INOX lamellae and standard steel taper look

GTI → pacco lamellare completamente INOX / Entirely INOX lamellae pack

TIPO TYPE	Mt torque [Nm]	[giri/min] [RPM] max	∅ grezzo/max. raw/max. [mm]	F [mm]	L [mm]	H [mm]	K [mm]	M [mm]	S [mm]	N° Perni Pivot	∅ Perni Pivot	peso weight [Kg]
F 95 C40	640	10800	- / 35	90	81	11	10	48	35	4	10XM10	1,7
F 110 C40	920	10800	- / 50	110	121	11	10	66	55	6	10XM10	4
F 135 C40	1420	10800	- / 60	135	143	13	12	80	65	6	12XM12	7
F 150 C40	1600	9540	- / 70	150	163	13	14	95	75	6	12XM12	11
F 186 C40	2800	7200	- / 95	185	180	20	15	125	80	8	12XM12	17
F 216 C40	3500	5940	- / 100	215	210	20	20	145	95	8	12XM12	31
F 227 C40	7200	5760	45 / 100	225	248	28	25	140	110	4	24XM18	37
F 250 C40	12000	5400	45 / 120	250	268	28	38	164	120	6	24XM18	57
F 300 C40	18000	4500	50 / 147	300	318	28	38	206	145	6	24XM18	94
F 350 C40	27000	3960	60 / 180	350	377	37	60	260	170	8	24XM24	163
F 400 C40	36000	3240	70 / 200	400	437	37	60	282	200	10	24XM24	227
F 450 C40	50000	2880	75 / 220	450	457	37	72	340	210	12	24XM24	333
F 500 C40	70000	2520	75 / 260	500	537	37	72	400	250	14	24XM24	530
F 550 C40	88000	2160	75 / 300	550	577	37	72	440	270	16	24XM24	690
F 630 C40	180000	1800	90 / 300	630	648	58	90	430	295	12	45XM30	995
F 730 C40	220000	1620	130 / 350	730	678	58	90	500	310	14	45XM30	1370
F 830 C40	290000	1368	130 / 400	830	698	58	90	615	320	16	45XM30	2000
F 900 C40	370000	1224	130 / 480	900	738	58	90	700	340	18	45XM30	2665

