

FS/C40 GIUNTI FLESSIBILI A LAMELLE CON SPAZIATORE IN ACCIAIO C40 / FLEXIBLE LAMELLAE COUPLINGS WITH SPACER STEEL C40DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

TIPO TYPE	Momento d'inerzia PD₂ PD₂ moment of inertia [Kgm²]	Rigidità torsionale Torsion stiffness [Nm/rad]	Coppia massima di serraggio Tightening max torque [Nm]
FS 95 C40		130.165,86	31
FS 110 C40		348.361,05	31
FS 135 C40		585.976,78	31
FS 150 C40		765.681,21	31
FS 186 C40		1.122.307,04	90
FS 216 C40		1.588.213,38	90
FS 227 C40		2.127.259,74	90
FS 250 C40		4.090.832,60	90
FS 300 C40		6.349.601,22	90
FS 350 C40		9.334.442,13	90
FS 400 C40		13.463.830,95	90
FS 450 C40		23.007.652,88	90
FS 500 C40		36.409.836,79	90
FS 550 C40		49.424.616,05	90
FS 630 C40		101.034.849,47	300
FS 730 C40		159.476.960,45	300
FS 830 C40		237.105.065,61	300
FS 900 C40		336.677.491,38	300