

F/C40

GIUNTI FLESSIBILI A LAMELLE
FLEXIBLE LAMELLAE COUPLINGS

Giunto standard: acciaio UNI EN 10277 C40

Standard coupling: steel UNI EN 10277 C40

Perni standard: acciaio fosfatato al manganese

Standard pivot: manganese phosphated steel

Pacco lamellare PN: acciaio fosfatato al manganese temperatura di esercizio -30° +120°

PN lamellae pack: manganese phosphated steel operating temperature -30° +120°

A richiesta giunto completamente in INOX

Entirely stainless steel coupling upon request



Varianti/Variants:

F xxx C40 GN → Pacco lamellare: lamelle C67/bussole AVP/bulloni 8.8/dadi 8(6S)
Lamellae pack: lamellae C67/AVP bushes/8.8 bolts/nuts 8(6S)

F xxx C40 GTI → Pacco lamellare: lamelle/bussole/bulloni/dadi in INOX 316
Lamellae pack: lamellae/bushes/bolts/nuts in INOX 316

Grandezza Size	T _{KN} [Nm]	T _{Kmax} [Nm]	Velocità Massima [giri/min] Max Speed [rpm]	Ø grezzo/max. raw/max. [mm]	F [mm]	L [mm]	H [mm]	K [mm]	M [mm]	S [mm]	N° Perni Pivot	Ø Perni Pivot [mm]	peso weight [Kg]
F 95 C40	640	1280	10800	- / 35	90	81	11	10	48	35	4	10XM10	1,7
F 110 C40	920	1840	10800	- / 50	110	121	11	10	66	55	6	10XM10	4
F 135 C40	1420	2840	10800	- / 60	135	143	13	12	80	65	6	12XM12	7
F 150 C40	1600	3200	9540	- / 70	150	163	13	14	95	75	6	12XM12	11
F 186 C40	2800	5600	7200	- / 95	185	180	20	15	125	80	8	12XM12	17
F 216 C40	3500	7000	5940	- / 100	215	210	20	20	145	95	8	12XM12	31
F 227 C40	7200	14400	5760	45 / 100	225	248	28	25	134	110	4	24XM24	37
F 250 C40	12000	24000	5400	45 / 120	250	268	28	38	158	120	6	24XM24	57
F 300 C40	18000	36000	4500	50 / 147	300	318	28	38	206	145	6	24XM24	94
F 350 C40	27000	54000	3960	60 / 180	350	377	37	60	260	170	8	24XM24	163
F 400 C40	36000	72000	3240	70 / 200	400	437	37	60	282	200	10	24XM24	227
F 450 C40	50000	100000	2880	75 / 220	450	457	37	72	340	210	12	24XM24	333
F 500 C40	70000	140000	2520	75 / 260	500	537	37	72	400	250	14	24XM24	530
F 550 C40	88000	176000	2160	75 / 300	550	577	37	72	440	270	16	24XM24	690
F 630 C40	180000	360000	1800	90 / 300	630	648	58	90	430	295	12	45XM30	995
F 730 C40	220000	440000	1620	130 / 350	730	678	58	90	500	310	14	45XM30	1370
F 830 C40	290000	580000	1368	130 / 400	830	698	58	90	615	320	16	45XM30	2000
F 900 C40	370000	740000	1224	130 / 480	900	738	58	90	700	340	18	45XM30	2665

