

F/LC1S

GIUNTI FLESSIBILE A LAMELLE con spaziatore ridotto
LAMELLAE COUPLINGS with reduced spacer

Giunto standard: acciaio UNI EN 10277 C45

Standard coupling: steel UNI EN 10277 C45

Perni standard: acciaio fosfatato al manganese

Standard pivot: manganese phosphated steel

Pacco lamellare A: acciaio fosfatato al manganese temperatura di esercizio -30° +120°

A lamellae pack: manganese phosphated steel operating temperature -30° +120°

Spaziatore: acciaio UNI EN 10305-1-E235+A-UNI EN 10297-1-E355+AR

Spacer: steel UNI EN 10305-1-E235+A-UNI EN 10297-1-E355+AR



A richiesta giunto completamente in INOX

Entirely stainless steel coupling upon request

Varianti/Variants:

F xxx LC1SA → Pacco lamellare: lamelle C67/bussole AVP/bulloni 8.8/dadi 8(6S)

Lamellae pack: lamellae C67/AVP bushes/8.8 bolts/nuts 8(6S)

F xxx LC1SB → Pacco lamellare: lamelle/bussole/bulloni/dadi in INOX 316

Lamellae pack: lamellae/bushes/bolts/nuts in INOX 316

Grandezza Size	T _{KN} [Nm]	T _{Kmax} [Nm]	Velocità Massima [giri/min] Max Speed [rpm]	Ø grezzo/max. raw/max. [mm]	F [mm]	L [mm]	H [mm]	K [mm]	M [mm]	S [mm]	R [mm]	N° perni Pivot	Ø Perni Pivot [mm]	Peso weight [Kg]
F95LC1S	640	1280	10800	- / 35	90	115	11	10	48	35	45	8	10XM10	2,7
F110LC1S	920	1840	10800	- / 50	110	155	11	10	66	55	45	12	10XM10	5
F135LC1S	1420	2840	10800	- / 60	135	182	13	12	80	65	52	12	12XM12	8,8
F150LC1S	1600	3200	9540	- / 70	152	204	13	14	95	75	54	12	12XM12	13
F186LC1S	2800	5600	7200	- / 95	185	231	20	15	125	80	71	16	12XM12	22,8
F216LC1S	3500	7000	5940	- / 100	215	266	20	20	145	95	76	16	12XM12	38
F227LC1S	7200	14400	5760	45 / 100	225	324	28	25	134	110	104	8	24XM24	48,5
F250LC1S	12000	24000	5400	45 / 120	250	363	28	38	158	120	123	12	24XM24	76
F300LC1S	18000	36000	4500	50 / 147	300	413	28	38	206	145	123	12	24XM24	127
F350LC1S	27000	54000	3960	60 / 180	350	503	37	60	260	170	163	16	24XM24	231,5
F400LC1S	36000	72000	3240	70 / 200	400	563	37	60	282	200	163	20	24XM24	314,7
F450LC1S	50000	100000	2880	75 / 220	450	595	37	72	340	210	175	24	24XM24	454,6
F500LC1S	70000	140000	2520	75 / 260	500	675	37	72	400	250	175	28	24XM24	667,5
F550LC1S	88000	176000	2160	75 / 300	550	715	37	72	440	270	175	32	24XM24	859,5

