

R/VX

GIUNTI RIGIDI per grandi potenze
RIGID COUPLINGS for great powers

Giunto: acciaio 39NiCrMo3 bonificato senza verniciatura
Coupling: steel 39NiCrMo3 hardened and tempered without painting
Perni standard: acciaio 39NiCrMo3 bonificato con fosfatizzazione al manganese
Standard pivots: steel 39NiCrMo3 hardened and tempered with manganese phosphated
Dadi: acciaio inossidabile A2
Nuts: stainless steel A2



Grandezza Size	T _{KN} [Nm]	T _{K max} [Nm]	Velocità massima [giri/min] Max. speed [rpm]	∅ grezzo/max. raw/max. [mm]	F [mm]	H [mm]	K [mm]	M [mm]	S [mm]	N° Perni Pivot	∅ Perni Pivot [mm]
R115VX	1600	3200	9800	- / 50	115	1	20	74	A richiesta Upon request	10	8
R130VX	2600	5200	8800	- / 55	130	1	25	80		14	10
R150VX	4000	8000	7500	- / 70	150	1	25	100		16	10
R170VX	6000	12000	6900	- / 80	170	1	25	117		14	12
R190VX	8000	16000	5500	- / 95	190	1	25	135		16	12
R220VX	15000	30000	4900	- / 110	220	1	38	156		16	16
R240VX	20000	40000	4300	- / 120	240	1	38	168		16	16
R270VX	30000	60000	3900	- / 140	270	1	38	190		18	18
R320VX	43000	86000	3500	- / 160	320	1	38	240		20	18
R350VX	52000	104000	3100	- / 170	350	1	60	255		14	22

Per dimensioni maggiori rivolgersi al nostro ufficio tecnico / For extra large dimensions please, contact our technical office

